

建筑,关乎造型、结构、材料,亦关乎文化、艺术、历史,一砖一瓦,构建的是人与建筑的对话连接。

根据《海南省志·城乡建设志》(以下简称《建设志》)介绍,海南建筑风格大致可分四类:汉族地区传统建筑风格,少数民族建筑风格(含黎族、苗族、回族),舶来建筑风格(含东南亚骑楼式、欧式等),现代建筑风格。从布局到结构,从材料到装饰,海南传统建筑讲究自然通风采光、外封闭内开放等特点,也记述着气候特征、文化传承、族群迁徙、多元文化碰撞融合的一系列故事,构建起过去与现在的连接。

## 布局 经纬纵横“顶天立地”

11月上旬,海口市秀英区石山镇道堂村村委会三卿村。来自北京的传统建筑爱好者魏先生和好友,在踏访附近儒宗村、博昌村等村子后,将三卿村作为当天游览的最后一站。

“我们在村口看到建于民国时期的‘安华楼’,‘安华楼’一旁是用火山岩石堆起来的古石门,村外围是森林和农田,进村后有村大门、村二门,还有各家各户的院门和家门,虽然现在建了一些新楼房,但还是可以看得出来以前的讲究和章法。”魏先生说,他觉得这些村庄的布局“非常有意思”。

海南汉族传统村庄民居建筑群,大多数建造在平坦、交通方便的地方,一般为坐北朝南,或是坐西南朝东,由坡度走向而定,布局多“顶天立地”——“顶天”者,为顺应自然地势、山水、风向等,择吉而居,合理布局;“立地”者,为按氏族的传统观念和风俗习惯,按宗族意愿进行规划建设。

前往海口市龙华区新坡镇的文山村,亦能寻得其中规律。这个据说有着700多年历史的村庄,背靠羊山,南临南渡江,拥山抱水;村西周氏老祠堂是斜门入内、一堂三进的式样,村民建房东南西北任取方向,所在皆宜。村内的石屋石路石墙组合成一个城堡式的坚实村庄,甬道纵横,交错的石板路整体设计呈太极图案,有阵法之精奥。村庄多庙宇、古石碑、牌坊、匾额,至今仍保存有村头、玉露、厚道、自来、甘泉5口古井,俯拾皆是数百年来遗留的古迹。

《建设志》介绍,海南镇墟场址建立的时候,主要是从人居聚落与周围的水源、耕地以及地区小气候方面来进行考虑,要求近田、近水、近海,交通便捷,以方便生产、生活。汉族传统村庄建设有简单的规划,除了考虑自然条件外,村庄一般每个氏族都有宗族祠堂,宗祠成为村落的标志性建筑,其余建筑物如民居、庭院和公共活动场所等,均以宗祠为中心展开布局,所有住宅建筑都在祠堂左右两侧,坐落在一个方向建设,房屋的布局和朝向都有严格的规定,其中最为典型的也是布局,如文昌市会文镇湖峰村委会十八行村、文城镇头苑上村等。此外,有些村庄还会设置村门、围墙等以保卫村子。

而具有“舶来风格”的骑楼建筑,街道和建筑平面布局承袭中国古代城市型制,即前店后宅或下店上宅形式,增添舶来建筑风格,做出适当变化,如出现二层房屋、发展传统民居过街廊和山墙面的装饰等,自成一派。但其基本保留了汉族传统民居风水选址、建筑布局和房间功能等特点,与本地汉族传统民居产生交融,适应本地气候和风俗,显现出多种文化兼收并蓄的包容性和独特性。

# 海南传统建筑 连接过去与现在

文海南日报记者 周晓梦 实习生 陈奕莹 陶宇星

掠影

海南传统建筑



文昌十八行村

## 结构

木石砖瓦  
“遮风挡雨”



文昌十八行村

“九层之台,起于垒土”。古建筑穿越时光的魅力诉说,藏于一砖一瓦、一梁一柱的建筑之中。

循迹而至,避不开的是丘濬故居。当车过海口市琼山区朱云路,转入金花村小巷,夹杂在一幢幢现代高楼和老式民居中的9号院落,便是所寻目的地所在。这座由单座建筑组成三进庭院式的建筑,有前堂、可继堂,占地面积632平方米,建筑面积210平方米。

“这是海南现存古建筑中年代最早、工艺水平最高的木构建筑。”著有《府城春秋》的黄培平介绍说。据了解,丘濬故居建于明代洪武二年(1369年),前堂建筑形式为单檐硬山式筒板布瓦顶,堂内梁架结构为四架椽屋分心用三柱式,为过堂兼居室。可继堂为单檐硬山式顶,内部梁架用十架椽,屋前后乳袱分心用五柱式月梁造,为祭祖、议事兼居室。每进格调为木结构梁架硬山式,框架仿宋代的八椽袱、雀、驼峰、斗拱等组合的装饰艺术处理手法,形制古雅,结构完整,材料坚固。

有专家认为,海南天气时干时湿,

木材经常被白蚁蛀蚀,很易腐烂,所以除了厅堂梁架和屋面骨架采用木材外,其他承重结构采用砂石、黏土、砖瓦等地方材料,从而形成了海南汉族传统建筑外观朴实稳重的特点。

“从入村始祖林公建的第一间房

屋开始,子孙后代们后来就沿着铺开建,村里最大的正屋有19路(行)瓦,很气派,一般的正屋17路(行),虽然大小不一样,但房屋结构、修建用材都差不多,都是砖木结构。”文昌市会文镇湖峰村委会十八行村70岁老人林奕椿,可以掰着手指头数清村里由西至东的每一行屋,他说村民修建房屋尤其看重厅堂梁架、檩条、柱子、大门等屋架承重结构体系用料,多选用黑盐、菠萝格、酸枝木等本地或东南亚产的实木材料,讲究



海口市石山镇三卿村,三星拱照石门。海南日报记者 袁琛 摄

打制精细、结实耐用。

资料记录,宋朝琼州知州张岐教海南民众以立屋之法,海南汉族民居开始形成,这些民居建筑形式一般为“一室两房,栋柱四行,柱圆径尺,中两行嵌以板,旁两行整以石,有的用碎石黏土夹压而成。所用木材俱系格木,质坚,重钉不可入,其纹细腻光润,作沉檀香气,皆购自海南中部山区”。


不用一钉一铆,立起遮风挡雨、牢固耐用房屋的还有干栏式建筑。干栏式建筑多出现在黎族、苗族村寨。周振维介绍,黎族、苗族都是我国古越族之一,干栏式建筑则是百越建筑文化的特征之一,其建筑“依树积木,人居其上,名曰干栏”。其中细分来看,又有不同:

黎族村寨聚居区以船形干栏式茅草屋居多,其外形像船篷,拱形状,骨架由竹木构成,构造较原始和简单,全部构件的搭接处均用藤条或麻绳绑扎缠紧,不用铁钉,也不用接榫,有些柱子上部还插有小木杆(当地称柱鼻子),便于与椽条绑扎,面上覆以茅草,从远处看,犹如一艘倒扣的船。其圆拱造型利于抵抗台风的侵袭,架空的结构有防湿、防瘴、防雨的作用,茅草屋面也有较好的防潮、隔热功能。而且能就地取材,拆建也很方便。

苗族传统民居建筑形式横向布置以三开间为主,住宅以茅草、竹木搭建,受华南和东南亚建筑风格影响的骑楼,在结构建造上具有欧亚混杂建筑特征。临街建筑底层采用宽为2-3米的骑楼,不仅作为人行通道,还可遮阳避雨;上层为敞廊或住房,楼面多为薄红砖或木板铺设;楼顶则以木梁、桁条、青瓦铺筑;临街立面为连续梁柱式或卷柱式柱廊。在当时,不少县城镇、墟市刮起一阵“骑楼风”,骑楼建筑在侨乡文城、嘉积、万城等镇墟,甚至铺前、文教等小墟市的临街上遍地开花。



文昌韩家宅精美的木雕门窗。海南日报记者 李幸璜 摄



蔡家大院内部。蒙钟德 摄



海南民居屋檐上的雕花。海南日报记者 李幸璜 摄

为建筑装饰元素。

“之前有专家到十八行村,介绍说屋顶两端的装饰物是‘蛟’,寓意祥瑞;窗台边上的蓝、黄、赭红、浅红等浓烈色



海口市中山路骑楼。海南日报记者 李幸璜 摄

彩,与素色的台基相衬托,具有浓重、鲜明的层次之美。”文昌市会文镇政府宣传委员孙丰华,曾留心过当地传统民居的装饰物和色彩元素。

象征、比喻的手法在传统建筑装饰

中得到了充分的运用,而多种风格的汇集吸收则为传统建筑审美注入不同体验,如骑楼的女儿墙,多以西方文艺复兴、巴洛克及阿拉伯、印度装饰风格为主,表面装饰纹样既有植物花卉及螺旋形图案,用砖雕及彩瓷装饰,也有传统如意纹及宝瓶式瓷栏杆,给视觉和感官带来冲击交融。

我们经常忽略这种目光和身体的感觉,当建筑装饰物加入到这种触摸和凝视的过程中,加入到这种非叙事的叙事线索中,带着独立、组合及观感、触感等加入,或精确或模糊,或完成或缺憾,或近或远……这些因素穿过每一座建筑,给人们观看那座房屋的方式带去变化。建筑和人之间的关系,由此建立。

海南传统建筑,也由此与当下和未来相连接。■